

# **TAGGA**<sup>®</sup>

## **HARMONY**

To Achieve Glorious Acoustics

### **Seria TCP**

---

SUBWOOFERY ŚCIENNE / SUFITOWE



Instrukcja Obsługi

---

# Wstęp

Dziękujemy za zakup Subwoofera TAGA Harmony.

Seria subwooferów ściennych / sufitowych TCP TAGA Harmony dostarcza doskonały, bogaty i potężny dźwięk basu zarówno w muzyce jak i w filmach. Jeśli chcesz ulepszyć dźwięk systemu multi-room, stereo lub kina domowego, mocnym, dobrze zdefiniowanym i szybkim basem, nasze subwoofery są doskonałym wyborem, nie zajmującym cennego miejsca na podłodze!

Ramki i maskownice mogą być pomalowane dowolnie, dopasowując się do wystroju wnętrza.

Niniejsza instrukcja dostarcza wszelkich informacji, potrzebnych do użytkowania subwoofera TAGA Harmony. Prosimy zapoznać się z nią dokładnie przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu.

## Czyszczenie

Nie używaj chemicznych środków czyszczących.

Przetrzyj przy pomocy gąbki lub miękkiej ściereczki. Nie dopuść do zamoczenia dowolnej części głośnika.

## Specyfikacje

Pełna specyfikacja techniczna dostępna na [www.taga-audio.com](http://www.taga-audio.com) lub [www.polpak.com.pl](http://www.polpak.com.pl)

# Roźmieszczenie Subwoofera

Poświęć nieco czasu na prawidłową instalację i umieszczenie subwoofera TCP. Po instalacji nie może być przeniesiony w łatwy sposób.

Każde pomieszczenie posiada własną akustykę, ale istnieje kilka ogólnych zasad:

### Montaż w ścianie

- Umieszczenie subwoofera blisko rogu pomieszczenia, zwiększy moc basu, ale może skutkować "dudniącym" lub "zmaconym" dźwiękiem.
- Umieszczenie subwoofera bliżej środka pomieszczenia obniży moc basu, ale może poprawić jego szczegółowość i czystość.
- Bardziej płaską charakterystykę dźwięku otrzymasz umieszczając subwoofer zgodnie z regułą: w 1/3 lub 2/3 długości ściany, nie umieszczaj subwoofera w 1/4 lub 1/2 długości ściany.
- Najlepszy dźwięk i optymalną integrację zapewni umieszczenie subwoofera wzdłuż tej samej ściany co głośniki przednie (główne).

### Montaż w suficie

- Montaż narożny blisko krawędzi ścian zapewnia dobry balans i dokładność.

### Ogólne uwagi

- Unikaj zasłaniania subwoofera przez większe meble itp.
- W celu dalszej optymalizacji jakości basu, zaleca się instalację dodatkowego subwoofera w pomieszczeniu. Najlepiej umieścić go asymetrycznie.

1

# Podłączenie kabli

Terminal głośnikowy obsługuje kable głośnikowe o przekroju do 10 AWG. Kable o przekroju 10 lub 14 AWG są rekomendowane dla dłuższych połączeń (powyżej 20 metrów). Przy krótszych połączeniach można użyć kabli o przekroju 16 lub 18 AWG. Należy pamiętać o pozostawieniu 1.5m długości "wolnego" kabla po stronie głośnika w celu łatwiejszej instalacji i pozycjonowania. Przy montażu nie używaj nożyczek, cążek lub innych metalowych przedmiotów, aby chronić kabel głośnikowy. Dla najlepszej jakości dźwięku, rozmieść kable głośnikowe w oddaleniu od innych przewodów elektrycznych / kabli sygnałowych.

Zwróć szczególną uwagę na poprawną polaryzację podczas podłączenia głośników do wzmacniacza (Czerwony + z Czerwony +, Czarny - z Czarny -). Przed dołączeniem głośników upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony. Zapoznaj się z instrukcją obsługi wzmacniacza w celu uzyskania większej ilości informacji.



**UWAGA!** Sprawdź czy wzmacniacz może pracować z impedancją głośników TAGA Harmony. W innym przypadku możesz uszkodzić zarówno wzmacniacz jak i głośniki - tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

# Montaż Subwoofera

Poniższa procedura montażowa dotyczy ścian / sufitów kartonowo - gipsowych, podwieszanych sufitów itp.

Wymagane jest wycięcie otworu w ścianie lub suficie. Przy pomocy odpowiednich narzędzi i przygotowaniu instalacja może być łatwa i szybka.

- Delikatnie wytnij otwór w szablonie dołączonym do produktu.
- Umieść szablon (teraz ramkę) w miejscu instalacji głośnika, odrysuj kształt na ścianie lub suficie.
- Wykonaj wycięcie wzdłuż narysowanych linii na ścianie lub suficie. Postaraj się, aby wycięcie nie posiadało poszarpanych krawędzi, ostatecznie ramka głośnika będzie mogła przykryć niektóre niedociągnięcia.
- Umieść kabel głośnikowy, pozostawiając około 1.5m "wolnego" kabla w otworze.
- Usuń maskownicę wciskając zaciski umieszczone z tyłu głośnika.
- Połącz kable z terminalami głośnika.
- Umieść głośnik ze zdjętą maskownicą w otworze montażowym.
- Użyj śrubokrętu krzyżakowego, dokręcając śruby zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- Krawędzie wyciętego otworu w ścianie lub suficie muszą być pewnie zaciśnięte pomiędzy uchwytnymi montażowymi głośnika, a jego ramką.



2

# Malowanie

---

Zarówno maskownice jak i ramki głośników mogą być pomalowane, aby pasowały do wystroju wnętrza.

Jeśli chcesz pomalować ramkę głośnika użyj pozostałego po montażu szablonu. Po zdjęciu maskownicy zasłoń membranę pozostałym szablonem malując ramkę.

Podczas malowania maskownicy zachowaj ostrożność, aby nie "zatkać" otworów maskownicy farbą.


# Montaż maskownicy

---

Przed zamontowanie maskownicy, włącz wzmacniacz i upewnij się czy nie występują żadne vibracje podczas odtwarzania przez głośniki. Jeśli je słyszysz przyczyną prawdopodobnie są niedokrecone śruby montażowe - dokręć je.

Zamontuj maskownice i ciesz się dźwiękiem muzyki i filmu!

**Zalecamy kontakt z profesjonalnym instalatorem lub dealerem w celu instalacji głośników TAGA Harmony.**



## WAŻNE!

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.  
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne), nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi. Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju. Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz, odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

## DYSTRYBUTOR / IMPORTER EU

POLPAK POLAND Sp. z o. o.  
AL. JEROZOLIMSKIE 333A  
05-816 REGUŁY K/WARSZAWY, POLSKA  
Email: [biuro@polpak.com.pl](mailto:biuro@polpak.com.pl)  
Internet: [www.polpak.com.pl](http://www.polpak.com.pl)

## DYSTRYBUTOR GLOBALNY&CHINY:

TAGA Audio Technology Company LTD.  
3F, Building D1, Shizhou Street Section, Baichen Road,  
Shunde District, Foshan City, Guandong Province,  
China, 528313  
Email: [sales@taga-audio.com.cn](mailto:sales@taga-audio.com.cn)  
Internet: [www.taga-audio.com.cn](http://www.taga-audio.com.cn)