

# KODA<sup>®</sup>

since 1992



CENNIK DETALICZNY  
LISTOPAD 2017



Polpak Poland Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 333A  
05-816 Reguły k/Warszawy

✉ [biuro@polpak.com.pl](mailto:biuro@polpak.com.pl)

☎ (22) 353-14-14

## AV-707MK II (ZESTAW 5.0)

## AV-707F MkII

- Konstrukcja: 2-drożne, przedni bassreflex
  - Moc: 20- 120W zalecana moc wzmacniacza
  - Pasmo przenoszenia: 45Hz- 20KHz
  - Impedancja: 8Ω
  - Efektywność: 89dB
  - Przetworniki:
    - o wysokotonowy: 25mm (1"), jedwabna kopułka
    - o niskotonowy: 2 x 165mm (6.5")
- Waga: 21.2 kg / para  
Wymiary (W/S/G): 83.5 x 21 x 24.4 cm (bez szpilek)

## AV-707C MkII

- Konstrukcja: 2-drożne, centralna, uchwyt ścienny
  - Moc: 10- 40W zalecana moc wzmacniacza
  - Pasmo przenoszenia: 70Hz-20KHz
  - Impedancja: 8Ω
  - Efektywność: 86dB
  - Przetworniki:
    - o wysokotonowy: 20mm (0.75"), jedwabna kopułka
    - o niskotonowy: 2 x 116mm (4")
- Waga: 3.2 kg / szt.  
Wymiary (W/S/G): 15.0 x 41.0 x 16.7 cm

## AV-707S MkII

- Konstrukcja: 2-drożne, surround, uchwyt ścienny
  - Moc: 10- 30W zalecana moc wzmacniacza
  - Pasmo przenoszenia: 70Hz-20KHz
  - Impedancja: 8Ω
  - Efektywność: 84dB
  - Przetworniki:
    - o wysokotonowy: 20mm(0.75"), jedwabna kopułka
    - o niskotonowy: 1 x 116mm (4")
- Waga: 4.1 kg / para  
Wymiary (W/S/G): 24.7 x 15.0x 16.7 cm

## Dostępne kolory:

- Dark Walnut
- Black

799zł / ZESTAW



## AK-48FCS (ZESTAW 5.0)

## AK-48F

- Konstrukcja: 3-drożna, grubość obudowy: 12 mm, front: 18 mm
  - Bassreflex: przedni
  - Zalecana moc wzmacniacza: 20- 120W
  - Pasmo przenoszenia: 45Hz- 30kHz
  - Impedancja: 4Ω
  - Efektywność: 89 dB
  - Przetworniki:
    - o wysokotonowy: 25 mm (1") kopułka tytanowa
    - o średnionowy: 127 mm (5") włókno szklane, korektor fazy, 80 mm magnes, 25 mm cewka
    - o niskotonowy: 2 x 203 mm (8") modyfikowana celuloza 100 mm magnes, 25 mm cewka
- Waga: 29.7 kg / para  
Wymiary (W/S/G): 96.5 x 25 x 30.5 cm (bez kołców)

## AK-48C

- Konstrukcja: 2-drożna, grubość obudowy: 12 mm, front: 18 mm
  - Bassreflex: tylni
  - Zalecana moc wzmacniacza: 10- 70W
  - Pasmo przenoszenia: 70Hz- 20kHz
  - Impedancja: 4Ω
  - Efektywność: 86 dB
  - Przetworniki:
    - o wysokotonowy: 25 mm (1") PE
    - o średnioniskotonowy: 2 x 127 mm (5") modyfikowana celuloza
- Waga: 5.9 kg / szt.  
Wymiary (W/S/G): 18 x 52 x 25.9 cm

## AK-48S

- Konstrukcja: 2-drożna, grubość obudowy: 12 mm, front: 18 mm
  - Bassreflex: tylni
  - Zalecana moc wzmacniacza: 10- 70W
  - Pasmo przenoszenia: 70Hz- 20kHz
  - Impedancja: 4Ω
  - Efektywność: 84 dB
  - Przetworniki:
    - o wysokotonowy: 25 mm (1") PE
    - o średnioniskotonowy: 127 mm (5") modyfikowana celuloza
- Waga: 7.3 kg / para  
Wymiary (W/S/G): 30.5 x 18 x 24.4 cm

## Dostępne kolory:

- Black
- Dark Walnut

1 450zł / ZESTAW







## AV-707 / SW-1000 (ZESTAW)

ZESTAW ZAWIERA:

- AV-707F MkII
- AV-707C MkII
- AV-707S MkII
- SW-1000Mk II

Dostępne kolory:

- Black
- Dark Walnut



1 299zł / ZESTAW



## AV-707 / SW-850 (ZESTAW)

ZESTAW ZAWIERA:

- AV-707F MkII
- AV-707C MkII
- AV-707S MkII
- SW-850Mk II

Dostępne kolory:

- Black
- Dark Walnut



1 199zł / ZESTAW



## ROCK I

KOLUMNA PODŁOGOWA

- Konstrukcja: 3-drożna, grubość obudowy: 15 mm, front: 18 mm
- Bassreflex: przedni podwójny
- Zalecana moc wzmacniacza: 100-200W
- Pasmo przenoszenia: 40Hz- 30kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 89 dB
- Przetworniki:
  - o wysokotonowy: 25 mm (1"), kopułka tytanowa
  - o średnioniskotonowy: 165 mm (6.5") włókno szklane
  - o niskotonowy: 305 mm (12") modyfikowana celuloza

Waga: 39 kg / para

Wymiary (W/S/G): 80 x 38 x 31.4 cm (bez nóżek, z maskownicą)

Dostępne kolory:

- Black
- Dark Walnut

1 199zł / PARA

NOWOŚĆ



## EX-569F

KOLUMNA PODŁOGOWA

- Konstrukcja: 3-drożna, grubość obudowy: 15 mm
- Bassreflex: tylni
- Zalecana moc wzmacniacza: 20- 120W
- Pasmo przenoszenia: 42Hz- 20KHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 89 dB
- Przetworniki:
  - o wysokotonowy: 25mm (1") jedwabna kopułka
  - o średnionotonowy: 2 x 165mm (6.5") Kevlar

Waga: 25.1 kg / para

Wymiary (W/S/G): 96 x 19.5 x 26 cm

Dostępne kolory:

- Black
- Dark Walnut

999zł / PARA



## AK-48F

KOLUMNA PODŁOGOWA

- Konstrukcja: 3-drożna, grubość obudowy: 12 mm, front: 18 mm
- Bassreflex: przedni
- Zalecana moc wzmacniacza: 20- 120W
- Pasmo przenoszenia: 45Hz- 30kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 89 dB
- Przetworniki:
  - o wysokotonowy: 25 mm (1") kopułka tytanowa
  - o średnionotonowy: 127 mm (5") włókno szklane, korektor fazy, 80 mm magnes, 25 mm cewka
  - o niskotonowy: 2 x 203 mm (8") modyfikowana celuloza 100 mm magnes, 25 mm cewka

Waga: 29.7 kg / para

Wymiary (W/S/G): 96.5 x 25 x 30.5 cm (bez kołców)

Dostępne kolory:

- Black
- Dark Walnut

899zł / PARA

## KOLUMNY CENTRALNE

### AK-48C

KOLUMNA CENTRALNA

279ZŁ /SZT.



- Konstrukcja: 2-drożna, grubość obudowy: 12 mm, front: 18 mm
- Bassreflex: tylni
- Zalecana moc wzmacniacza: 10- 70W
- Pasma przenoszenia: 70Hz- 20kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 86 dB
- Przetworniki:
  - o wysokotonowy: 25 mm (1") PE
  - o średnioniskotonowy: 2 x 127 mm (5") modyfikowana celuloza

Waga: 5.9 kg / szt.  
Wymiary (W/S/G): 18 x 52 x 25.9 cm  
Dostępne kolory:

- Black
- Dark Walnut

## KOLUMNY PODSTAWKOWE

### EX-569T

KOLUMNA PODSTAWKOWA

499ZŁ /PARA



- Konstrukcja: 2-drożna, grubość obudowy: 12mm
- Punkt odcięcia zwrotnicy: 3.2 kHz
- Zalecana moc wzmacniacza: 10-100W
- Pasma przenoszenia: 48Hz- 20KHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 88 dB
- Przetworniki:
  - o wysokotonowy: 25mm (1"), kopułka jedwabna
  - o niskotonowy: 165 mm (6.5"), Kevlar

Waga: 11.5 kg / para  
Wymiary (W/S/G): 33 x 19.5 x 24.1 cm  
Dostępne kolory:

- Black
- Dark Walnut

### AK-48S

KOLUMNA PODSTAWKOWA

349ZŁ /PARA



- Konstrukcja: 2-drożna, grubość obudowy: 12 mm, front: 18 mm
- Bassreflex: tylni
- Zalecana moc wzmacniacza: 10- 70W
- Pasma przenoszenia: 70Hz- 20kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 84 dB
- Przetworniki:
  - o wysokotonowy: 25 mm (1") PE
  - o średnioniskotonowy: 127 mm (5") modyfikowana celuloza

Waga: 7.3 kg / para  
Wymiary (W/S/G): 30.5 x 18 x 24.4 cm  
Dostępne kolory:

- Black
- Dark Walnut

## SUBWOOFERY AKTYWNE

### SW-1200MK II

SUBWOOFER AKTYWNY

749ZŁ /SZT.

NOWOŚĆ



- Konstrukcja: tylny bassreflex, sztywna cicha obudowa
- Moc: 100W RMS / 250W (szczytowa moc dynamiczna)
- Pasma przenoszenia: 40Hz- 200Hz
- Przetwornik wysokotonowy: 305mm (12"), papierowa membrana

Waga: 18.6 kg /szt.  
Wymiary (W/S/G): 44 x 38 x 43.5 cm (z nóżkami)  
Dostępne kolory:

- Dark Walnut
- Black

### SW-1000MK II

SUBWOOFER AKTYWNY

599ZŁ /SZT.



- Konstrukcja: tylny bassreflex, sztywna cicha obudowa
- Moc: 100W RMS / 250W (szczytowa moc dynamiczna)
- Pasma przenoszenia: 34Hz- 200Hz
- Przetwornik wysokotonowy: 255mm (10"), papierowa membrana

Waga: 15 kg /szt.  
Wymiary (W/S/G): 47.3 x 51.1 x 43.2 cm (z nóżkami)  
Dostępne kolory:

- Dark Walnut
- Black

### SW-850MK II

SUBWOOFER AKTYWNY

449ZŁ /SZT.



- Konstrukcja: dolny bassreflex, sztywna cicha obudowa
- Moc: 100W RMS / 250W moc szczytowa
- Pasma przenoszenia: 50Hz- 200Hz
- Przetwornik wysokotonowy: 200mm (8"), papierowa membrana

Waga: 8.6 kg /szt.  
Wymiary (W/S/G): 32.2 x 27 x 33.5 cm (z nóżkami)  
Dostępne kolory:

- Dark Walnut
- Black

## AV-1300MK II

WZMACNIACZ STEREO

379zł /SZT.



- Konstrukcja: wzmacniacz stereo
- Moc wyjściowa: 2 x 20W RMS dla 8Ω
- Całkowite zniekształcenia intermodulacyjne: poniżej 2% (30Hz-20kHz)
- Pasmo przenoszenia: 40Hz – 20kHz (+/-3dB)
- Stosunek sygnał-szum: 75dB
- Czułość wejściowa (RCA stereo): 500mV
- Wejście mikrofonowe: czułość 7mV; THD 1%;  
pasmo przenoszenia 200Hz – 12kHz (+/-3dB)
- AC zasilanie, pobór mocy: 220-240V ~50/60Hz, 120W

Waga: 4.1 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 9.1 x 42 x 31.7 cm

Dostępne kolory:

- Black

## WF-165-50-6-KE-AC-00/00 (D1)

99zł /SZT.



PRZETWORNIK NISKOTONOWY

- Cechy:  
6.5" przetwornik niskotonowy, Kevlar

Pełna specyfikacja dostępna na stronie www.

## WF-165-50-4-KE-AC-00/00 (D2)

79zł /SZT.



PRZETWORNIK NISKOTONOWY

- Cechy:  
6.5" przetwornik niskotonowy, Kevlar

Pełna specyfikacja dostępna na stronie www.

## SU-255-50-4-MC-AC-00/00 (D3)

125zł /SZT.



PRZETWORNIK SUBWOOFEROWY

- Cechy:  
10" przetwornik subwooferowy, papierowa membrana

Pełna specyfikacja dostępna na stronie www.

## SU-203-50-4-MC-AC-00/00 (D4)

69zł /SZT.



PRZETWORNIK SUBWOOFEROWY

- Cechy:  
8" przetwornik subwooferowy, papierowa membrana

Pełna specyfikacja dostępna na stronie www.

## MI-133-30-4-MC-AC-00/00 (D5)

55zł /SZT.



PRZETWORNIK ŚREDNIOTONOWY

- Cechy:  
5.25" przetwornik średniotonowy, papierowa membrana

Pełna specyfikacja dostępna na stronie www.





## MI-133-30-4-FG-AC-MS/VE (D6)

75ZŁ /SZT.

PRZETWORNIK ŚREDNIOTONOWY

- **Cechy:**  
5.25" przetwornik średniotonowy, włókno szklane

Pełna specyfikacja dostępna na stronie [www](#).



## TW-25-15-6-MS-AC-UD/MS (D7)

59ZŁ /SZT.

PRZETWORNIK WYSOKOTONOWY

- **Cechy:**  
1" przetwornik wysokotonowy, ulepszona jedwabna kopułka

Pełna specyfikacja dostępna na stronie [www](#).



## TW-25-15-6-MS-AC-00/00 (D8)

45ZŁ /SZT.

PRZETWORNIK WYSOKOTONOWY

- **Cechy:**  
1" przetwornik wysokotonowy, jedwabna kopułka

Pełna specyfikacja dostępna na stronie [www](#).



Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.