



## PARADIGM CS-60R-30

Dzięki naszej opatentowanej, innowacyjnej technologii kierowania polem dźwiękowym (Guided Soundfield™), jest teraz dostępne rozwiązanie zapewniające wysokiej klasy dźwięk dla aplikacji sufitowych wymagających kierunkowego strumienia dźwięku.

CS-60R-30 jest najnowszym modelem w bardzo popularnej serii głośników CS. Unikalny system kierowania polem dźwiękowym pozwala „kierować” większość strumienia dźwięku w specyficzne miejsce w pomieszczeniu, w podobny sposób w jaki kierujemy snop światła żeby oświetlić określone miejsce w pokoju czy aktora na sali teatralnej. Głośniki są umieszczone pod kątem 30 stopni w stosunku do powierzchni montażu i można zmieniać ich położenie w 4 zakresach regulując kierunek dźwięku.

- 25mm głośnik wysoko-tonowy z czystego tytanu, chłodzony chłodziwem (ferrofluidem).
- 165mm głośnik nisko-średnio-tonowy z polipropylenu wzmacnianego minerałami.
- Zoptymalizowana konstrukcja do pracy w pomieszczeniach o wysokości od 230 metra do 260 metra (idealne efekty dźwiękowe).
- Możliwość pomalowania na dowolny kolor.

## PARADIGM CS-60R-30

Konstrukcja	2-głośnikowa, 2-drożna montowany w suficie / ścianie, głośniki umieszczone 30 stopni w stosunku do powierzchni montażowej, współosiowy głośnik wysokotonowy
Zwrotnica	2-stopniowa elektro-akustyczna przy 3.0 kHz
Głośnik wysokotonowy	Kopułka 25 mm, z czystego tytanu PTD™, chłodzona i tłumiona płynem ferromagnetycznym
Głośnik średnio- niskotonowy	165 mm, membrana polipropylenowa wzbogacona minerałem, kosz z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego
Baza niskich częstotliwości	56 Hz (DIN)
Pasma przenoszenia przy +/- 2db	70 Hz - 20 kHz
Efektywność	89 dB
Zalecana moc wzmacniacza	15 - 80 W
Moc nominalna	50 W
Impedancja	współpracuje ze wzmacniaczami obsługującymi kolumny od 4 do 16 ohm
Minimalna objętość wewnątrz ściany	12 dm <sup>3</sup>
Wymiary [wys. x szer.] (średnica)	średnica 29 cm
Waga	2,4 kg szt.

**CENA DETALICZNA Z VAT 599 zł / szt.**

## REKOMENDOWANE ROZMIESZCZENIE DLA OPTIMALNEGO DŹWIĘKU

