

# Dźwięk. Inspiracji

Seria głośników ściennych i sufitowych Satellite.

[www.polpak.com.pl](http://www.polpak.com.pl)

## BEZKOMPROMISOWE BRZMIENIE

Optymalne rozpraszanie dźwięku z głośników jest kluczem do uzyskania najlepszych efektów przestrzennych. Dzięki nowatorskiej konstrukcji głośników serii Satellite, jakość brzmienia nie jest zależna od ich lokalizacji w takim stopniu jak ma to miejsce w konstrukcjach tradycyjnych.

## INNOWACJA

Dzięki unikalnej wielokierunkowej charakterystyce konstrukcji, seria Satellite zapewnia wysoki poziom rozpraszania dźwięku, redukując niechciane odbicia, które są problemem dla tradycyjnych głośników sufitowych i ściennych.

## PRZYJEMNOŚĆ W KAŻDYM MIEJSCU

W większości aranżacji systemów kina domowego jest tylko jeden, optymalny „punkt”, w którym jakość dźwięku jest dobra.

Seria Satellite daje możliwość rozszerzenia zasięgu dobrego dźwięku poza ten „punkt” na większy obszar. Teraz każdy w pomieszczeniu będzie mógł rozkoszować się brzmieniem najlepszej jakości.



## WIDOCZNE I PIĘKNE

Obudowy głośników są wykonane z czystego aluminium i wykończone na wysoki połysk metodą „polerowania diamentowego”. Dzięki stylowym zaokrągleniom i mistrzowskiemu kunsztowi wykonania, głośniki są eleganckie i gwarantują integralną harmonię w nowoczesnych pomieszczeniach.

## ELASTYCZNOŚĆ ARANŻACJI

W obrębie serii Satellite są dostępne cztery modele, które dają możliwość zastosowania w szerokiej paletce aplikacji w różnych lokalizacjach i konfiguracjach.



SA-1



SA-IA-T



SA-IA



SA-IA-L

Model	SA-1	SA-IA-T	SA-IA-L	SA-IA
Głośnik średnio-niskotonowy (mm), membrana celulozowo-welniarna	101	2 x 101	4 x 101	4 x 101
Głośnik wysokotonowy (mm), kopułka z poliiimidu	25	2 x 25	4 x 25	4 x 25
Nominalna impedancja (Ohm)	8	4	8	8
Czułość (db) (1w / 1 m)	89	90	92	92
Pasma przenoszenia (± 3dB)	90 Hz - 20 kHz	90 Hz - 20 kHz	90 Hz - 20 kHz	90 Hz - 20 kHz
Obsługiwana moc	20 W (30 W Max)	40 W (60 W Max)	80 W (100 W Max)	80 W (100 W Max)
Wymiary (cm) (G x S x W)	16.5 x 23 x 23	16.5 x 42 x 23	16.5 x 80 x 23	16.5 x 42 x 42
Min. głębokość otworu (cm)	17	17	17	17
Wymiary montażowe (cm)	21 x 21	39 x 21	77 x 21	40 x 40
Waga w kg (szt.)	2,3	4	7,5	6,9

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z dystrybutorem na terenie Polski:  
POLPAK POLAND Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 333A  
05-816 Reguły k/Warszawy  
Tel. (22) 353-14-14 Fax. (22) 353-94-94  
[www.polpak.com.pl](http://www.polpak.com.pl)