

Aktywne głośniki sufitowe z Bluetooth[®]

RB-1650BT

TAGA Harmony, polski producent nagradzanych głośników i elektroniki audio, prezentuje najnowszą serię aktywnych głośników instalacyjnych! Oto pierwszy model w tej serii:

RB-1650BT!

RB-1650BT to 2 x 30W RMS głośnik aktywny sparowany z głośnikiem pasywnym. System ten to doskonały wybór dla domowych systemów, ale również instalacji komercyjnych w restauracjach, pubach, sklepach, salach konferencyjnych, klubach fitness czy salach wykładowych!

Pozwoli Ci na zbudowanie wydajnej i ekonomicznej instalacji audio, dzięki której będziesz mógł streamować muzykę bezprzewodowo przez **Bluetooth**[®] (zarówno muzyka oraz radio internetowe) lub przewodowo dzięki dodatkowemu liniowemu wejściu stereo RCA / 3.5mm! Unikalne funkcje i wyposażenie takie jak pilot zdalnej kontroli, przedni i tylny odbiornik podczerwieni, port RS-232, programowalne ustawienia Auto Standby oraz regulacje basu i trebli, pomogą zintegrować RB-1650BT z dowolną instalacją audio-wizualną.

Połączenie łańcuchowe typu daisy-chain pozwala na połączenie wielu par głośników RB-1650BT do głównego setu i zbudować dużą i zaawansowaną instalację AV!

Dźwięk jest czysty, naturalny, dynamiczny oraz posiada szeroką dyspersję w pomieszczeniu odsłuchowym. Bardzo cienka obudowa pozwala na montaż nawet w bardzo płytkich miejscach, dzięki czemu głośnik jest praktycznie niezauważalny i niknie w suficie!



Specjalne funkcje i odpowiednia budowa ułatwia instalację głośnika w miejscu docelowym:

Wbudowany wysokowydajny wzmacniacz o mocy 2 x 30W RMS: niska temperatura robocza (wzmacniacz klasy D) i zewnętrzny zasilacz pozwalają na umieszczenie w zamkniętych przestrzeniach

Łączność bezprzewodowa Bluetooth® v4.0: słuchaj muzyki i radia internetowego ze smartfona, tabletu lub komputera

Automatyczne przełączanie: automatyczne lub ręczne wybieranie wejścia Bluetooth®

Regulowane basy i treble

Dodatkowe wejście liniowe stereo RCA: RCA / 3.5mm do podłączenia źródeł analogowych (odtwarzacz CD, tuner telewizyjny itp.)

Auto Standby: wzmacniacz włącza się po wykryciu sygnału audio i wyłącza się po około 30 minutach bezczynności (można go wyłączyć z pilota)

Pilot zdalnej kontroli (wł. / wył., Bluetooth i wyjście liniowe, priorytet Bluetooth wł. / wył., tryb Auto Standby wł. / wył.)

Programowalne przednie i tylne odbiorniki IR: tylny odbiornik podczerwieni przeznaczony jest do przewodowego systemu sterowania

Port szeregowy RS-232: umożliwi integrację z systemem sterowania



Połączenie łańcuchowe typu Daisy-chain: wyjście liniowe przekazuje sygnał audio do kolejnego setu RB BT

Płaska obudowa, pozwala na instalację w płytce otworach montażowych

Pamięć regulacji tonów i poziomu głośności: ustaw i zapomnij- RB-1650 BT zapamiętuje poziom głośności i tonów, które zostały ustawione przy ostatnim odsłuchu

TIMPC- TAGA Injection-Molded Polymer Chassis: obudowa o strukturze plastra miodu jest bardzo sztywna i mocna i minimalizuje zakłócenia, rezonanse oraz wibracje

TEI – TAGA Easy Install: uchwyty montażowe ułatwiają instalację.
Zaciski ABS w jaskrawym niebieskim kolorze

Niskoprofilowa maskownica montowana magnetycznie, którą możesz pomalować sprawi, że głośnik jest jeszcze mniej widoczny po montażu!

Obrotowy przetwornik wysokotonowy pozwala skierować wysokie częstotliwości w kierunku wybranej pozycji odsłuchowej

Wysoka jakość dźwięku: 1" TPTTD Taga Pure Titanium Tweeter Dome i przetwornik średniotonowy 6.5" Kevlar®

Konstrukcja	System aktywny (1 głośnik aktywny i 1 głośnik pasywny) Zmniejszona obudowa Magnetycznie montowana maskownica TEI uchwyt montażowy TIMPC obudowa
Przetwornik wysokotonowy	25 mm (1") kopułka TPTTD, obrotowy uchwyt
Przetwornik średnioniskotonowy	165 mm (6.5") Kevlar®
Wbudowany wzmacniacz	2 x 30W RMS / 110W moc szczytowa, HPCDA Klasa D S/N ≥ 92dB THD ≤ 0.2%
Pasma przenoszenia	38Hz - 25kHz
Efektywność	89dB (1W / 1 m) / Czułość wejściowa: 400mV (RCA / 3.5 mm)
Łączność przewodowa	Wejście stereo LINE (RCA / 3.5mm)
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth® v4.0
Sterowanie i funkcje	Pilot zdalnej kontroli: Wł. / wył. (ON/OFF) Wejścia (Input) Głośność (Volume) Wyciszenie (Mute) Tony wysokie i niskie, reset (Treble / Bass / Reset) Priorytet Bluetooth® Auto standby wł. / wył. (ON/OFF) Auto Standby Przedni i tylny odbiornik IR Terminal RS-232 (łączy Phoenix) Połączenie łańcuchowe typu Daisy-chain (wejścia i wyjścia 3.5mm) Pamięć ustawień poziomu głośności i tonów Wskaźniki LED na przednim panelu
Załączone akcesoria	5 m kabel głośnikowy aktywny-pasywny Adapter prądu stałego z kablem DC 4m Odłączany przewód zasilający o długości 0.5m Pilot zdalnej kontroli z załączoną baterią
Zasilanie i zużycie mocy	AC 100-240V 50/60Hz; 70W (zewnątrzny adapter 12 x 5.2 x 3.2 cm)
Wymiary (Śr./G)	23 x 9.5 cm
Minimalna głębokość otworu montażowego	130 mm
Wymiary otworu montażowego (Śr.)	198 mm
Waga	Aktywny: 1.3 kg / Pasywny: 1.2 kg
Dostępne wykończenia	White, z możliwością malowania (z założoną maskownicą)

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Bluetooth SIG, Inc

Więcej informacji na temat marki TAGA Harmony oraz jej produktów znajdziesz na:

