



CENNIK DETALICZNY
CZERWIEC 2018



POLPAK POLAND SP. Z O.O.
AL. JERUZOLIMSKIE 333A
05-816 REGUŁY K/WARSZAWY

✉ BIURO@POLPAK.COM.PL

☎ (22) 353-14-14



R-904

AMPLITUNER A/V

- Wejścia cyfrowe: 3 x HDMI, 2 x Composite, 2 x Component 1 x optyczne, 2 x koncentryczne
- Wyjścia cyfrowe: 1 x HDMI, 1 x Composite, 1 x Component
- Liczba kanałów: 7.1 kanałowy z dekodowaniem HD audio
- Moc wyjściowa: 110W X 7Ch (1kHz, THD 1%)@6 Ω
- Obsługa Multi Room: 2 wyjścia
- Pasma przenoszenia: 20Hz- 70kHz (-3dB)
- Stosunek sygnał/szum: 90dB
- Wyposażenie: 7 x gniazda głośnikowe (przedni, centralny, surround, surround back/f.height/room 2/BiAMP)
- Aplikacje do sterowania: iPod/iPhone przez Sherwood DS-10 (opcjonalnie)

Waga: 4.7 kg / szt.
 Wymiary (W/S/G): 7.2 x 43 x 28 cm
 Dostępne kolory:
 • White

888 ZŁ /SZT.

PROMOCJA



RX-5502

AMPLITUNER STEREO

- Wejścia analogowe: 4 x RCA, 1 x PHONO
- Wyjścia analogowe: 1 x stereo TAPE
- Liczba kanałów: 4 pary kanałów stereofonicznych
- Moc wyjściowa: 100W (8Ω)
- Obsługa Multi Room: 2 wyjścia
- Pasma przenoszenia: 20Hz- 50kHz (-3dB)
- Stosunek sygnał/szum: 92dB
- Zużycie energii: 330W
- 4 pary głośników A/B/C/D
- Sleep Timer
- Pilot

Waga: 8.8 kg / szt.
 Wymiary (W/S/G): 13.8 x 44 x 33.2 cm
 Dostępne kolory:
 • Black

999 ZŁ /SZT.

PROMOCJA



CD-5505

ODTWARZACZ CD

- Wyjścia cyfrowe: 1 x optyczne
- Wyjścia analogowe: 1 x RCA
- Obsługiwane formaty: CD audio, CD-R, CD-RW, MP3, audio WMA
- Zniekształcenia harmoniczne: 0.009 %
- Pasma przenoszenia: 20Hz- 20kHz (+/-0.8dB)
- Stosunek sygnał/szum: 94dB
- Zużycie energii: 14W
- Możliwość odtwarzania pierwszych dziesięciu sekund utworów (Intro Play Mode)
- Tryb czuwania po 30 minutach w trybie pauzy lub zatrzymania (Auto Power Save)

Waga: 3.4 kg / szt.
 Wymiary (W/S/G): 9.5 x 44 x 25.8 cm
 Dostępne kolory:
 • Black

599 ZŁ /SZT.

PROMOCJA



RX-4508

WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

- Wyjścia analogowe: 1 x MM Phono, 2 x RCA Audio
- Wyjścia analogowe: 2 x RCA
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 3.0 (A2DP, AVRCP, aptX)
- Moc wyjściowa: 100W x 2 (20Hz-20kHz, THD 0.08%) @ 8 Ω 200mv Liniowo @ 47k Ω 2.5mv Phono @ 47k Ω
- Pasma przenoszenia: Liniowo: 10Hz-95kHz, ±3dB Phono: MM: 30Hz-20kHz, ±3dB
- Stosunek sygnał-szum: 93dB (Liniowo) 65dB (MM phono)
- Zużycie energii: 230W/ 0.5W (standby)
- Funkcje: Pamięć stacji FM: 30 RDS, Funkcja Direct Wyświetlacz fluorescencyjny, Auto Power Off / Sleep Timer

Waga: 7.4 kg / szt.
 Wymiary (W/S/G): 14.1 x 43.5 x 37.5 cm
 Dostępne kolory:
 • Black

649 ZŁ /SZT.

PROMOCJA



RX-4109

AMPLITUNER STEREO

- Liczba kanałów: 2
- Impedancja: 105 W mocy ciągłej na kanał, 8Ω
- Wejścia analogowe: 1 x phono (gramofon, wkładka MM) 1 x CD, 1 x tape, 1 x AUX
- Wyjścia analogowe: 1 x gniazdo słuchawkowe jack 3.5 mm
- THD: <0.9%
- Pasma przenoszenia: 40Hz – 20kHz

Waga: 8.8 kg / szt.
 Wymiary (W/S/G): 13.8 x 44 x 33.2 cm
 Dostępne kolory:
 • Black

555 ZŁ /SZT.

PROMOCJA



PM-9805

GRAMOFON

- Wyjścia analogowe: 2 x RCA liniowe
- Sterowanie: manualne
- Napęd: paskowy
- Prędkość obrotowa: 33 i 1/3 RPM, 45 RPM
- Zużycie energii: 8W
- W zestawie wkładka Audio-Technica MG-2831
- Hydrauliczne opuszczanie ramienia
- Ramię statyczne zbalansowane w kształcie litery S ze zdejmowaną główką

Waga: 4.38 kg / szt.
 Wymiary (W/S/G): 13.9 x 45 x 35 cm
 Dostępne kolory:
 • Silver

499 ZŁ /SZT.

PROMOCJA

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.