



CENNIK DETALICZNY SIERPIEŃ 2020



Polpak Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 331A
05-816 Reguły k/Warszawy

TEL./FAX: (22) 353-14-14
E-MAIL: biuro@polpak.com.pl



DOMOWE SYSTEMY AUDIO



CA-5

PRZEDWZMACNIACZ STEREO
KONSTRUKCJA DUAL MONO

- Pasma przenoszenia: 10Hz- 80kHz (± 1.5 dB)
- Wejścia analogowe: 6 x RCA, 2 x XLR
- Wyjścia analogowe: 1 x RCA, 1 x XLR

Waga: 11.6 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 10.7 x 43 x 37.7 cm

Dostępne kolory:

- Silver

9 499_{ZŁ /SZT.}



H-1

WZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY
PRZEDWZMACNIACZ AUDIO

- Typ / Konstrukcja: wzmacniacz słuchawkowy, wbudowany DAC
- Zalecana impedancja słuchawek: 32- 600 Ω
- Czułość wejściowa: 47k Ω
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: PCM2704
- Pasma przenoszenia: 10Hz- 100kHz (± 1.5 dB)
- Zniekształcenia THD: 0,015%
- Stosunek sygnał-szum: 100dB
- Wejścia analogowe: 1 x RCA stereo
- Wejścia cyfrowe: 1 x USB typ B
- Wyjścia analogowe: 1 x RCA stereo, 2 x Jack słuchawkowy stereo (6.35 mm)
- Funkcje / wyposażenie: moc 330mW / 16 Ω

Waga: 1.6 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 15 x 7 x 23 cm

Dostępne kolory:

- Black

799_{ZŁ /SZT.}



A-600E (09)

WZMACNIACZ STEREO

- Liczba kanałów: 2
- Impedancja: 160W / 8Ω, 320W 4Ω
- Pasmo przenoszenia: 10Hz- 100kHz (±0.5dB)
- Stosunek sygnał-szum: 95dB
- Wejścia analogowe: 3 x RCA, 1 x XLR
- Funkcje / wyposażenie: pilot zdalnego sterowania
- Zużycie energii: ≤300 W

Waga: 53 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 45 x 22 x 59.6 cm

Dostępne kolory:

- Black

13 999 zł /SZT.



XA-6950(II)

WZMACNIACZ STEREO HYBRYDOWY

- Lampy: 2 x 6922 w sekcji przedwzmacniacza
- Liczba kanałów: 2
- Impedancja: 40W / 8Ω (czysta klasa A)
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: USB DAC
- Pasmo przenoszenia: 10Hz- 100kHz (±1dB)
- Stosunek sygnał-szum: ≥95dB
- Wejścia cyfrowe: USB
- Wejścia analogowe: 3 x RCA stereo, 1 x XLR stereo
- Funkcje / wyposażenie: pilot zdalnego sterowania
- Zużycie energii: 480W

Waga: 28 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 17 x 43 x 46 cm

Dostępne kolory:

- Black

5 850 zł /SZT.



XA-6800R(II)

WZMACNIACZ STEREO

- Liczba kanałów: 2
- Impedancja: 30W / 8Ω (czysta klasa A)
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: USB DAC
- Pasmo przenoszenia: 10Hz- 100kHz (±1dB)
- Stosunek sygnał-szum: ≥93dB
- Wejścia cyfrowe: USB
- Wejścia analogowe: 4 x RCA stereo
- Funkcje / wyposażenie: pilot zdalnego sterowania
- Zużycie energii: 300W

Waga: 19 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 14 x 43 x 41 cm

Dostępne kolory:

- Black

5 280 zł /SZT.



PA-M

WZMACNIACZ STEREO KLASA A

- Liczba kanałów: 2
- Impedancja: 20W / 8Ω (czysta klasa A)
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: USB DAC
- Pasmo przenoszenia: 10Hz- 100kHz (±1.5dB)
- Stosunek sygnał-szum: ≥100dB
- Wejścia cyfrowe: 1 x USB
- Wejścia analogowe: 2 x RCA stereo, 1 x XLR stereo

Waga: 18.5 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 11.8 x 43 x 44.5 cm

Dostępne kolory:

- Black

5 200_{ZŁ /SZT.}

XA-6950 NEW EDITION

WZMACNIACZ STEREO KLASY A



- Liczba kanałów: 2
- Impedancja: 35W / 8Ω (czysta klasa A)
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: USB DAC
- Pasmo przenoszenia: 10Hz- 100kHz (±1dB)
- Stosunek sygnał-szum: ≥95dB
- Wejścia cyfrowe: USB
- Wejścia analogowe: 3 x RCA stereo, 1 x XLR stereo

Waga: 24 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 17 x 43 x 45.5 cm

Dostępne kolory:

- Black

4 699_{ZŁ /SZT.}

MT-3 RC

LAMPOWY WZMACNIACZ STEREO



- Lampy: 4 x EL34, 1 x 12AX7, 2 x 6SN7GT
- Liczba kanałów: 2
- Moc: 18W (Trioda) / 8ohm, 40W (Pentoda) / 8ohm
- Pasmo przenoszenia: 10Hz- 70kHz
- Stosunek sygnał-szum: 89dB
- Wejścia analogowe: 3 x RCA

Waga: 18.5 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 35.8 x 32.1 x 19.7 cm

Dostępne kolory:

- Black

3 333_{ZŁ /SZT.}



A-06 NOWA EDYCJA

TRANZYSTOROWY WZMACNIACZ STEREO

1 999_{ZŁ /SZT.}

- Liczba kanałów: 2
- Impedancja: 80W x 2 / 8Ω
- THD: ≤0.03%
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: USB DAC PCM2704
- Pasmo przenoszenia: 5Hz- 100kHz (±3dB)
- Stosunek sygnał-szum: 88dB (A-ważone)
- Wejścia cyfrowe: USB A
- Wejścia analogowe: 5 x RCA

Waga: 8 kg
 Wymiary (W/S/G): 11 x 43 x 35.2 cm
 Dostępne kolory:
 • Black
 • Silver



A-600P

KOŃCÓWKI MOCY KONSTRUKCJA DUAL MONO

13 999_{ZŁ /SZT.}

- Liczba kanałów: 2
- Wejścia analogowe: 2 x RCA, 2 x XLR
- Impedancja: 80W / 8Ω (czysta klasa A)
- Pasmo przenoszenia: 10Hz- 200kHz (± 1dB)
- Stosunek sygnał-szum: ≥100dB

Waga: 63 kg / szt.
 Wymiary (W/S/G): 24.7 x 45 x 62 cm
 Dostępne kolory:
 • Black



PA-1(II) STEREO

DWUKANAŁOWA KOŃCÓWKA MOCY

8 299_{ZŁ /SZT.}

- Liczba kanałów: 2
- Wejścia analogowe: 2 x pojedyncze RCA, 2 x pojedyncze XLR
- Impedancja: 200W / 8Ω, 320W / 4Ω
- Pasmo przenoszenia: 10Hz- 100kHz (±1dB)
- Stosunek sygnał-szum: 100dB
- Zużycie energii: 400W

Waga: 35 kg / szt.
 Wymiary (W/S/G): 20.3 x 43 x 46 cm
 Dostępne kolory:
 • Black

XA-8800MNE (II)

7 699_{ZŁ /SZT.}

MONOFONICZNA KOŃCÓWKA MOCY KLASY A



- Liczba kanałów: 1
- Wejścia analogowe: 1 x RCA, 1 x XLR
- Impedancja: 80W @ 8 ohm
- Pasmo przenoszenia: 10Hz- 20kHz (±3 dB)
- Stosunek sygnał-szum: ≥95dB
- THD: THD ≤0.3%
- Zużycie energii: 500W

Waga: 35 kg /szt.
Wymiary (W/S/G): 22 x 35 x 42 cm
Dostępne kolory:
• Black

PA-1 MONO

5 899_{ZŁ /SZT.}

MONOFONICZNA KOŃCÓWKA MOCY



- Liczba kanałów: 1
- Wejścia analogowe: 1 x pojedyncze RCA, 1 x pojedyncze XLR
- Impedancja: 80W / 8Ω (Klasa A)
- Pasmo przenoszenia: 10Hz- 100kHz (-1dB)
- Stosunek sygnał-szum: <100dB
- Zużycie energii: 300W

Waga: 35 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 20.3 x 43 x 46 cm
Dostępne kolory:
• Black

PA-M

4 650_{ZŁ /SZT.}

KOŃCÓWKA MOCY



- Liczba kanałów: 2
- Wejścia analogowe: 1 x pojedyncze RCA, 1 x pojedyncze XLR
- Impedancja: 47 kΩ
- Pasmo przenoszenia: 10Hz ~ 100kHz (± 1,5 dB)
- Czułość wejścia: 1.2V
- Zużycie energii: 130W

Waga: 18.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 11.8 x 43 x 44.5 cm
Dostępne kolory:
• Black



XF-2000ES(V)

FILTR ZASILANIA

- Ilość gniazd: 8 x Schuko
- Funkcje / wyposażenie:
 - o cztery grupy obciążenia
 - o dla urządzeń cyfrowych: 1A / 3A
 - o dla przedwzmacniacza / akcesoriów: 5A
 - o dla wzmacniacza mocy: 5.5A
 - o filtr szumów: -10dB ~ 55dB (2-100MHz)
 - o max obciążenie napięciowe: (8 x 20s): 3000V
 - o max obciążenie prądowe: (8 x 20s) : 1000A
 - o maksymalne obciążenie stałe: (250V) 10A
 - o czujnik zgodności fazy, wskaźnik napięcia

Waga: 4.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 11.5 x 17 x 35 cm

2 160_{ZŁ / SZT.}

XF-2000E(E)

FILTR ZASILANIA

- Ilość gniazd: 8 x Schuko
- Funkcje / wyposażenie:
 - o cztery grupy obciążenia
 - o dla urządzeń cyfrowych: 1A / 3A
 - o dla przedwzmacniacza / akcesoriów: 5A
 - o dla wzmacniacza mocy: 5.5A
 - o filtr szumów: -10dB ~ 55dB (2-100MHz)
 - o max obciążenie napięciowe: (8 x 20s): 3000V
 - o max obciążenie prądowe: (8 x 20s) : 1000A
 - o maksymalne obciążenie stałe: (250V) 10A
 - o czujnik zgodności fazy

Waga: 4.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 12 x 17 x 35 cm

2 060_{ZŁ / SZT.}



XF-1000ES(V)

FILTR ZASILANIA

- Ilość gniazd: 8 x Schuko
- Funkcje / wyposażenie:
 - o trzy grupy obciążenia
 - o dla urządzeń cyfrowych: 3A
 - o dla przedwzmacniacza / akcesoriów: 5A
 - o dla wzmacniacza mocy: 5.5A
 - o filtr szumów: -10dB ~ 55dB (2-100MHz)
 - o max obciążenie napięciowe: (8 x 20s): 1000V
 - o max obciążenie prądowe: (8 x 20s) : 1000A
 - o maksymalne obciążenie stałe: (250V) 10A
 - o czujnik zgodności fazy, wskaźnik napięcia

Waga: 3.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 11.5 x 17 x 35 cm

1 550_{ZŁ / SZT.}





XF-500E(E)

FILTR ZASILANIA

- Ilość gniazd: 4 x Schuko
- Funkcje / wyposażenie:
 - o dwie grupy obciążenia
 - o dla urządzeń cyfrowych: 3A
 - o dla przedwzmacniacza / akcesoriów: 5A
 - o filtr szumów: -10dB ~ 55dB (2-100MHz)
 - o max skok napięcia: 3000V
 - o max obciążenie prądowe: (8 x 20s): 1000A
 - o max obciążenie napięciowe: (8 x 20s): 470V

Waga: 1.3 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 8 x 12 x 35 cm



OKABLOWANIE AKCESORIA

KABLE GŁOŚNIKOWE: GOTOWE ODCINKI

FS-SILVER	technologia WBT/OFC otulina z posrebrzanej folii w formie taśmy.	2,5 m	2 940 PLN
FS-1	przewodnik miedziany 5N OFC końcówki bananowe/widły	2,5 m	2 299 PLN
FS-05	przewodnik miedź w klasie 5N WBT/OFC otulina z posrebrzanej folii w formie taśmy końcówki bananowe/widły	2,5 m	1 420 PLN
SC-05	wysokiej czystości OFC	2,5 m	1 299 PLN
SC-01B	kabel głośnikowy do bi-wiringu przewodnik w klasie czystości 5N końcówki bananowe	2,5 m	660 PLN
SC-03	technologia: Danish Gortofon 6N OFC końcówki bananowe/widły	2,5 m	660 PLN
SC-01	przewodnik w klasie czystości 5N końcówki bananowe/widły	2,5 m	600 PLN
LN-1	przewodnik miedziany 5N OFC końcówki bananowe/widły	2,5 m	599 PLN

KABLE GŁOŚNIKOWE: INTERKONEKTY AUDIO RCA

FA-SILVER	przewodnik klasa 6N oraz srebro 5N, folia OFC, szczególnie dobrze przenoszą tony średnie technologia beztlenowa	1 m	2 940 PLN
FA-2	przewodnik klasa 6N oraz srebro	1 m	2350 PLN
FA-5	przewodnik miedziany klasa 6N	1 m	1360 PLN
AC-05	przewodnik miedziany klasa 6N	1 m	220 PLN

KABLE GŁOŚNIKOWE: INTERKONEKTY AUDIO XLR

FA-SILVER B	przewodnik klasa 5N oraz srebro szczególnie dobrze przenoszą tony średnie technologia beztlonowa	1 m	3 250 PLN
BF-SILVER	technologia „Coaxial frequency-division Transmission” rdzeń ze srebrnej folii 4N	1 m	620 PLN
BF-CU	technologia „Coaxial frequency-division Transmission” rdzeń z 2 x folia 5N OFC 0.1x3.3mm	1 m	570 PLN
BC-01	przewodnik miedź klasa 6N oryginalne gniazda Swiss XLR	1 m	399 PLN
BF-2	technologia „Coaxial frequency-division Transmission” rdzeń ze srebrnej folii 4N	1 m	279 PLN

KABLE GŁOŚNIKOWE: ZASILAJĄCE

PC-03B	technologia German OFC końcówka IEC oraz połączone Schuko	1,5 m	500 PLN
PN-1	beztlenowa miedź 5N wtyczka Hospital	1.5 m	379 PLN
PN-2	przewód z serii „Silver Angle”. rdzeniem są dwa podwójne przewody 0,12mm*36	1.5 m	375 PLN

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.